

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Geberit A/S  
Lyshøj 2  
8520 Lystrup  
Telefon: 86 74 10 86  
Telefax: 86 74 10 98

**Varmtvandscirkulationssystem**

**GEBERIT Inliner**

**dim. 14 mm med koblingsfittings ø28 og ø35 mm**

**FABRIKAT:**

Geberit GmbH, Tyskland

**MÆRKNING:**

GEBERIT

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Brug**

- 1 Varmtvandscirkulationssystemet må kun anvendes på varmtvandsinstallationer af rustfri stål eller alupex.
- 2 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 3 Installationen skal iøvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

**Montering**

- 4 Samling af systemet udføres ved hjælp af presfitting, som er VA-godkendt med et dertil egnet specielt presseværktøj samt i overensstemmelse med fabrikantens montagevejledning.
- 5 Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende, eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder straks kan spores.

Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Cirkulationssystemet består af et inliner rør og tilhørende fittings. Indvendig cirkulationsledning monteres til varmtvands-Installationen ved overgangsstykker med presfittings.
Materiale	Varmtvandsrør: Rustfri stål eller alupex Cirkulationsrør: PE-Xc. Presfittings: Mapress. Koblinger: Rødgods (Rg5)
Dimensioner	Koblingsfittings: ø 28 og ø 35 Inliner cirkulationsrør: 14 x 1,5 mm