

GODKENDELSESINDEHAVER:

Geberit A/S
Lyshøjjen 2
8520 Lystrup
Telefon: 86 74 10 86
Telefax: 86 74 10 98

Vandlås til afløbsinstallationer i bygninger

GEBERIT
type 152.0xx

FABRIKAT:

Geberit AG, Schweiz

MÆRKNING:

GEBERIT og dimension

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Vandlåsen må kun monteres i forbindelse med gulv afløbsskåle eller på vaske- og sanitetsgenstande med maksimale afløbsstrømme som angivet under Beskrivelse og tekniske data.

BEMÆRKNINGER:

Ved montage i forbindelse med en gulv afløbsskål er den maksimale afløbsstrøm oftest den afløbsstrøm, der kan afledes gennem afløbsskålens rist og evt. sideindløb.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Typerne 152.032/035/038, 365.726 og 367.726 er udført som S-låse, de øvrige typer er P-låse.

Tilgangene er omløbere med klemring, og afgangene er spidsender.

Materiale:

Vandlåsens rørdele er af sort PEH, pakningerne er af gummi.

Tilslutning:

Type 365.XXX, 366.XXX og 367.XXX har til- og afgang med dimension henholdsvis 75, 90 og 110 mm. Typerne 152.XXX har til- og afgang med dimension 40/50, 40/40 og 50/50 mm.

Afløbsstrøm:

Vandlåsens maksimale afløbsstrøm er:

40 og 50 mm: 0,8 l/s
75 mm: 1,6 l/s
90 og 110 mm: 2,2 l/s

