

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Geberit A/S  
Lyshøjen 2  
8520 Lystrup  
Telefon: 86 74 10 86  
Telefax: 86 74 10 98

**Cisterne til skylning af klosetskål**

**GEBERIT MONOLITH**

**type 131.001.XX.1, 131.021.XX.1 og 131.023.XX.1**

**FABRIKAT:**

Geberit AG, Schweiz

**MÆRKNING:**

GEBERIT

Vandstandsmærke: Streg og 6 L

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

Type 131.001.XX.1:  
61 7010.100  
61 7010.111  
61 7010.120

Type 131.021.XX.1:

61 7010.200  
61 7010.211  
61 7010.220

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

- 1 Cisternen monteres efter fabrikantens anvisning, som følger med cisternen ved leveringen.
- 2 På tilgangsledningen til cisternen skal monteres en afspærringsventil.
- 3 Cisternen, der er indstillet til en skyllevandmængde på 6 liter for normalt skyl og 3 liter for lille skyl, tillades monteret i forbindelse med klosetskåle som er godkendt til en skyllevandmængde på 6 liter.

**BEMÆRKNINGER:**

Den reducerede skyllevandmængde (3,0 l) må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Cisternen er udstyret med en bundventil, der udløses med en to-delt trykknop og en svømmeventil. Cisternen er beregnet til montage uden på væg med tilslutning til nyt eller eksisterende væg- eller gulv afløb.
Materiale	Cisternen er af plast, front i lamineret glas.
Vandstandsmærke	Cisternen er forsynet med vandstandsmærke: Streg og 6 liter.
Vandforbrug pr. skyl	Normalt skyl: 6,0 l Vandforbruget pr. skylleoperation er målt ved et vandtryk på 50 kPa.  Lille skyl: Cisternen kan skylle med en reduceret skyllevandmængde ved aktivering af knop for lille skyl, se Bemærkninger. 3,0 l
Vandstrøm	Ca. 0,07 l/s Ved et vandtryk på 50 kPa fyldes cisternen på ca. 87 sek.