

Geberit Silent-PP. Afløbssystemet til etagebyggeri.

Geberit Silent-PP er et nyt hydraulisk og akustisk optimeret stikmuffe-afløbssystem. En bred vifte af dimensioner, fittings og tilslutningsdele medfører, at afløbssystemet kan monteres hurtigt, nemt, sikkert og omkostnings-effektivt. Dertil kommer, at løsningen afgiver mærkbart mindre støj. I kombination med vores afprøvede Geberit Silent-db20 afløbssystem, kan du opnå øget støjisolering på tværs af hele systemet. Det er, hvad vi mener med "Know-How Installed".

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark

Tlf. 86 74 10 86
Fax 86 74 10 98

→ www.geberit.dk

■ GEBERIT

Afløb uden støj.

Geberit Silent-PP

KNOW
HOW
INSTALLED

DK/01.11 © Geberit A/S


Fra tre-lags rør til special fittings.

10 gode grunde til at bruge det nye Geberit Silent-PP afløbssystem.



Lydoptimeret

Det nye Geberit Silent-PP afløbssystem er udført i robuste tre-lags rør med tilhørende hydraulisk og lydoptimerede fittings. Systemet er ideelt til hurtige og lydoptimerede tilslutninger i alle afløbssituationer - Både i beboelsejendomme, kontorbygninger og andre typer bygninger. Rørens flerlagsdesign og de hydraulisk optimerede fittings sikrer øget flow-kapacitet og mindre støj i afløbsrørene.



Stift rør med pålidelige samlinger

Kendetegnende for Geberit Silent-PP er de synlige ribber, som er med til at sikre stivheden i systemet. Ribberne er også medvirkende til at gøre montagen nem og sikker. EPDM læbetætningerne har både en høj kemisk og temperaturmæssig bestandighed, hvilket sikrer en lang levetid på systemets samlinger.




Lav udvidelseskoefficient

Tre-lags rørene i Geberit Silent-PP systemet udvider sig stort set ikke, og derfor kan hele afløbssystemet installeres uden brug af ekspansionsmuffer. Udvidelserne optages i samlingerne, hvilket både er omkostningsbesparende og reducerer installationstiden.



Høj brudstyrke ved lave temperaturer

Geberit Silent-PP består af robuste materialer, der har en høj brudstyrke ved lave temperaturer. Derfor kan rør og fittings monteres sikkert og uden risiko for brud selv ved ned til minus 10 grader.



UV-beständig

En høj andel af sod i Geberit Silent-PP rør og fittings sikrer en høj UV-bestandighed og forhindrer, at materialet bliver sprødt. Den høje UV-bestandighed muliggør, at systemet kan lagres og opbevares udendørs i en kortere periode, eksempelvis på byggepladsen.



Nem tilpasning

Alle Geberit Silent-PP fittings med muffer har en let synlig markering for hver 30°. Dette sikrer en hurtig, nem og sikker installation af hele afløbssystemet.




Indikator for indstiksydbde

Når fittings samles, sikres den korrekte indstiksydbde ved hjælp af en simpel, visuel kontrol - en indikator for indstiksydbden. Dette er en ekstra hjælp til øget sikkerhed og lang levetid på systemet.



Høj flow-kapacitet

De hydraulisk optimerede specialfittings i Silent-PP sortimentet sikrer et optimalt flow i afløbssystemet og dermed mulighed for en mere økonomisk dimensionering. Mindre dimensioner er omkostningsbesparende og giver mere plads i installationsskaktene.



Sikker overgang til andre rørsystemer

Silent-PP er fuldt kompatibelt med andre afløbssystemer. I sortimentet findes overgange til eksempelvis støbejern og Silent-db20 systemet. Geberit giver systemgaranti på hele Geberits produktsortiment.



Geberit Silent-PP system

Med Silent-PP tilbyder Geberit et komplet, lydoptimeret afløbssystem i dimensionerne DN 40,50,75,90 og 110. Geberit Silent-PP kan nemt og sikkert kombineres med det lyd-dæmpende Geberit Silent-db20 system. Dermed sikres muligheden for en både lyd- og omkostningsmæssig optimal afløbsinstallation.